

Link do produktu: <https://sklep.amagraf.pl/konica-minolta-bizhub-c35-p-3.html>



# Konica Minolta Bizhub C35

Czas wysyłki **48 godzin**

## Opis produktu

Wielofunkcyjne urządzenie pozwalające na drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie. Wszystko to w niewielkiej drukarce wielofunkcyjnej renomowanej marki Konica Minolta.

- Prędkość druku to aż 30 stron na minutę.
- Wyposażona druku dwustronny - duplex
- Używa polimeryzowanego tonera Simitri® HD
- Kontroler drukowania Emperon™ i aplikacja PageScope
- Konstrukcja dostała certyfikaty Blue Angel i Energy Star

## Specyfikacja

| Specyfikacja kopiarki                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proces kopiowania                        | Elektrostatyczna tandemowa kopiarka laserowa, niebezpośrednia                                                           |
| System tonera                            | Polimeryzowany toner - Simitri HD™                                                                                      |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni  | Do 30 stron/minutę                                                                                                      |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | Do 30 stron/minutę                                                                                                      |
| Prędkość w duplesie A4 w czerni          | Do 30 stron/minutę                                                                                                      |
| Prędkość w duplesie A4 w kolorze         | Do 30 stron/minutę                                                                                                      |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni  | 10.1 sek.                                                                                                               |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 12.0 sek.                                                                                                               |
| Czas nagrzewania (sek.)                  | Okolo. 45sec. (zależnie od warunków użytkowania drukarki i zużycia)                                                     |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi)           | 600 x 600 dpi                                                                                                           |
| Skala szarości                           | 256 poziomów                                                                                                            |
| Kopiowanie wielokrotne                   | 1 - 999                                                                                                                 |
| Format oryginału                         | Maksymalnie A4                                                                                                          |
| Powiększenie                             | 25 - 400% w krokach po 0.1%                                                                                             |
| Funkcje kopiowania                       | Duplex copy<br>2in1, 4in1<br>Proof copy<br>Program/Recall Jobs<br>Density adjustment<br>Electronic collation<br>ID Copy |

## Specyfikacja drukarki

|                                |                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi x 3bit                                                                                             |
| Prędkość CPU kontrolera        | 800 MHz                                                                                                          |
| Język opisu strony             | PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS, PDF Direct Printing (Version 1.7), JPEG/TIFF Direct Print |

---

## Systemy operacyjne

Czcionki drukarki  
Funkcje drukowania

Windows 7 (32/64)  
Windows 2000 / XP 32/ XP 64  
Windows VISTA 32/ 64  
Windows DPWS (wsparcie)  
Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5)  
Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64  
Linux: Red Hat, Suse  
Citrix  
Netware 4 / 5 / 6  
80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin  
Bezpośrednie drukowanie PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS  
folie, znaki wodne, n-up, plakaty, booklety, zestawienia

## Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze  
Prędkość skanowania w czerni  
Rozdzielczość skanowania (dpi)  
Tryby skanowania

Formaty plików  
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów

Funkcje skanowania

do 30 skanów/minutę (300 dpi przez DF)  
do 30 skanów/minutę (300 dpi przez DF)  
Maks.: 600 x 600 dpi  
Sieciowy TWAIN  
WIA skan  
Skan do eMail (scan-to-Me)  
Skan do FTP  
Skan do SMB (scan-to-Home)  
Skan do dysku twardego  
Skan do WebDAV  
Skan do DPWS  
Skan do USB  
JPEG, TIFF, PDF, Kompaktowy PDF, XPS  
Do 2,000 (pojedynczo), Do 100 (w grupie), wsparcie dla  
LDAP  
Do 400 programowalnych zadań

## Specyfikacja faksu

Standard faksu  
Transmisja faksu  
Rozdzielczość faksu (dpi)  
Kompresja faksu  
Prędkość modemu (Kbps)  
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem  
Funkcje faksu

Super G3  
Analogue, i-Fax, PC-Fax  
400 x 400 (Super Fine)  
MH, MR, MMR, JBIG  
Do 33.6 Kbps  
Do 2,000 (pojedynczo), Do 100 (w grupie)  
Zmiana czasu  
Przekazywanie faksów  
Do 400 programowalnych zadań

## Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)  
Standardowy dysk twardy (GB)  
Standardowe interfejsy  
Protokoły sieciowe

Typy ramek

Automatyczny podajnik dokumentów

Rozmiar papieru

1,500  
120  
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0  
TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD,  
IPP, SNMP, HTTP, HTTPS  
Ethernet 802.2  
Ethernet 802.3  
Ethernet II  
Ethernet SNAP  
Do 50 oryginałów  
A5 - A4, (140 - 216 x 148 - 355.6 mm)  
50-128 g/m<sup>2</sup>  
A6 - A4, Dowolny dobór rozmiarów papieru

---

Gramatura papieru (g/m<sup>2</sup>)  
Pojemność papieru (arkusze)  
Standardowe podajniki papieru

Automatyczny druk dwustronny  
Pojemność wyjścia (bez finiszera)  
Wydajność tonerów CMY  
Wydajność sekcji obrazowania CMY  
Pobór mocy  
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)  
Waga systemu (kg)

60-210 g/m<sup>2</sup>  
Standard:350 arkuszy Maksymalnie.: 1,350 arkuszy  
**Taca 1:** 250 arkuszy, A6 - A4, 60 - 210 g/m<sup>2</sup>, tryb niestandardowy (92 - 216 x 148 - 297 mm)  
**Taca 2:** opcjonalnie - 500 arkuszy, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>, A4  
**Podajnik boczny:** 100 arkuszy A6 - A4, 60 - 210 g/m<sup>2</sup>, tryb niestandardowy (92 - 216 x 148 - 356 mm)  
A4, 60 - 210 g/m<sup>2</sup>  
Maksymalnie 250 arkuszy - wydrukiem do dołu  
do 6.000 stron  
do 30.000 stron  
220-240 V /50/60Hz, mniej niż 1.3 KW  
530 x 508 x 550  
Okolo 39kg

## Funkcje systemu

Bezpieczeństwo

ISO15408 EAL3 (w przybliżeniu)  
Filtrowanie IP i blokowanie portów  
Komunikacja sieciowa - SSL2, SSL3 i TLS1.0  
Wsparcie IPsec  
Wsparcie IEEE 802.1x  
Autoryzacja użytkownika  
Punkty bezpieczeństwa  
Nadpisanie twardego dysku (8 typów w standardzie)  
Szyfrowanie twardego dysku (AES 128)  
Zabezpieczenie kopii (tylko drukowanie)  
Do 1000 (Użytkowników + Kont)  
Aktywny katalog, wsparcie dla NTLM V.1, NTLM V.2, NDS, LDAP  
Definicja funkcji użytkownika  
PageScope Net Care Device Manger  
PageScope Data Administrator  
PageScope Direct Print

Konta użytkowników

Oprogramowanie

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.