

OKI ColorPainter E64s



Cena

542 365,39 zł

Opis produktu

Wyjątkowo wszechstronny ploter solwentowy

Najnowszy ploter w rodzinie ColorPainter, drukuje na mediach o szerokości 64 cali, z prędkością do 23 m²/h. Posiada szereg rozwiązań technologicznych charakterystycznych dla wyższych modeli, RIP Onyx w standardzie oraz 2-letnią ochronę gwarancyjną (wliczając w to głowicę, bez ograniczeń co do ilości przelanego tuszu).

Technologia Smart Pass 4

Dzięki stosowaniu wielu rozmiarów kropli obraz i kolory zachowują wysoką jakość nawet przy najwyższych prędkościach drukowania. Dodatkowo dostępny jest również tryb zapewniający wysoką gęstość bez zmniejszania prędkości.

Dynamic Dot Printing

Ta technologia wykorzystuje najbardziej zaawansowane algorytmy i ulepszone wzory maskowania, aby zredukować nadmierny natrysk i wyeliminować rozmycie między przebiegami.

Smart Nozzle Mapping 2

Głowice drukujące umożliwiają zastąpienie do 10 zapchanych dysz bez utraty jakości i szybkości druku. Zapewnia to ograniczenie przestoju w pracy drukarki, zwiększenie żywotności głowic drukujących oraz ciągłość produkcji.

CP Manager

Oprogramowanie opracowane specjalnie dla drukarek ColorPainter. Oprogramowanie sterujące CPManager jest dostarczane wraz z drukarką i podaje informacje o stanie drukowania, wyświetla powiadomienia o błędach i ostrzeżenia oraz zapewnia łatwy dostęp do ustawień i parametrów urządzenia. Można je obsługiwać za pomocą komputera, urządzenia mobilnego lub Twittera.

Aktywny jonizator powietrza

Ładunki elektrostatyczne mogą powodować defekty druku na specjalnych nośnikach do zastosowań wewnętrznych, które są podatne na wyładowania elektrostatyczne. Aktywny jonizator na karetkce neutralizuje ładunki elektrostatyczne na nośnikach, co pozwala wyeliminować problemy z wydrukiem powiązane z wyładowaniami elektrostatycznymi – nawet w warunkach niskiej wilgotności. Gwarantuje to niezawodne drukowanie przez cały rok.

Specyfikacja

Głowica drukująca

Wysokiej częstotliwości, piezoelektryczna typu Drop On Demand

Liczba dysz	254 dysz na kolor
Maksymalna rozdzielczość	1080 dpi
Szybkość drukowania	22,9 m ² /h
Maksymalna szerokość	nośnika 1626 mm (64 cale)
Maksymalna szerokość wydruku	1616 mm (63,6 cala)
Gramatura nośnika	do 25 kg
Maksymalna średnica nośnika	180 mm
Rozmiar marginesów	5 mm na każdym boku, bez klamp
Odległość głowicy od nośnika	2,1 mm lub 2,6 mm
Typ atramentu	Bez zapachowy i Eco Solvent: SX
Kolory	6 (C, M, Y, K, Lc, Lm)
Pojemność zbiornika z atramentem	500 ml na kolor
Nośniki	PCW, baner, tekstylia, papier z niebieskim tyłem, nośnik podświetlany i inne nośniki do drukarek solwentowych
Moduł grzewczy	wbudowany, oddzielnie regulowany, 3-strefowy (Przed drukiem, Druk, Po druku)
Tryby nawijania	Luźno na zewnątrz, Napięte do wewnątrz, Napięte na zewnątrz
Pobór mocy drukarka	do 1350 W podczas pracy
Środowisko pracy	15–30°C (59–86°F), od 30% do 70% wilgotności względnej
Środowisko przechowywania	5–35°C (41–95°F), od 10% do 80% wilgotności względnej
Wymiary zewnętrzne	2830 × 830 × 1255 mm (wys. × szer. × głęb.)
Ciężar	228 kg
Akcesoria dołączone do zestawu	pojemnik na zużyty atrament, kabel USB, płyta CD z instrukcją obsługi, oprogramowanie CP-Manager

Próbki

Proszę wypełnić formularz aby zamówić darmowe próbki druku z plotera OKI E-64s