

Link do produktu: <https://sklep.amagraf.pl/oki-colorpainter-m-64s-p-5.html>

OKI ColorPainter M-64s



Dostępność

Dostępny

Pojemność zasobników z atramentem

1,5 L na kolor

Opis produktu

Gwarancja najwyższej precyzji

ColorPainter M-64s zapewnia niezrównane odwzorowanie drukowanych szczegółów. Mechanizm drukujący o wysokiej prędkości zapewnia niezrównaną wydajność przy zastosowaniach we wnętrzach oraz na zewnątrz.

Technologia Smart Pass 4

Specjalny algorytm kontroli kropli SP4 steruje ilością używanego atramentu, aby wygenerować idealny rozmiar kropli, co zapewnia niezwykłą jakość obrazu. Technologia ta sprawia, że drukarka świetnie nadaje się do wysokiej jakości zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz oraz eliminuje pasmowanie bez spadku jakości i prędkości.

Dynamic Dot Printing

Technologia DDP kontroluje i optymalizuje wielkość oraz gęstość kropli, aby zapewnić bogate, wyraźne, błyszczące kolory o dużej szczegółowości. Wspomaga również wydruki o wysokiej gęstości bez utraty jakości szczegółów oraz prędkości. To idealne rozwiązanie w przypadku zastosowań z podświetleniem.

Smart Nozzle Mapping 3

Nowy algorytm umożliwił ulepszenie funkcji Smart Nozzle Mapping, co gwarantuje precyzyjne uzupełnianie brakujących kropli w przypadku zapchania dyszy. Algorytm ten pozwala zastąpić do 10 dysz na głowicę drukującą bez spadku jakości czy szybkości druku.

CP Manager

Oprogramowanie opracowane specjalnie dla drukarek ColorPainter. Oprogramowanie sterujące CPManager jest dostarczane wraz z drukarką i podaje informacje o stanie drukowania, wyświetla powiadomienia o błędach i ostrzeżenia oraz zapewnia łatwy dostęp do ustawień i parametrów urządzenia. Można je obsługiwać za pomocą komputera, urządzenia mobilnego lub Twittera.

Główce drukujące pracujące z dużą szybkością

Profesjonalne główce drukujące o wysokiej częstotliwości roboczej zapewniają maksymalną szybkość drukowania wynoszącą 66,5 m2/h. Nawet praca w trybie dużej prędkości nie powoduje utraty gęstości. W przypadku zastosowań specjalnych istnieje możliwość zwiększenia gęstości bez spadku szybkości drukowania.

Wbudowane pojemniki buforowe

Jeden wbudowany mniejszy pojemnik buforowy przypadający na każdy kolor gwarantuje nieprzerwany wydruk nawet podczas wymiany pojemników z atramentem. Pojemniki z atramentem są całkowicie opróżniane. Atrament do napełniania kaset jest dostarczany w niewielkich pojemnikach, co pozwala zmniejszyć ilość odpadów.

Duże pojemniki na atrament

1,5-litrowe pojemniki na atrament zapewniają nieprzerwany, wydajny wydruk. Drukarka jest wyposażona w uchwyty na pojemniki o pojemności 1,5 litra. Konieczna jest wyłącznie wymiana pojemników. Umożliwia to zmniejszenie ilości odpadów po pustych pojemnikach z atramentem.

Specyfikacja techniczna

Nazwa modelu:	IP-6620-00
Głowica drukująca	profesjonalna piezoelektryczna głowica drukująca typu Drop On Demand o wysokiej częstotliwości
Liczba dysz	508 dysz/głowicę
Maksymalna rozdzielczość	maks. 900 × 900 dpi
Rozdzielczość wizualna	fotorealistyczny wydruk
Szybkość drukowania	od 3,5 do 66,5 m ² /h
Maksymalna szerokość nośnika	1626 mm (64 cale)
Maksymalna szerokość wydruku	1616 mm (63,6 cala)
Gramatura nośnika	do 50 kg
Maksymalna średnica nośnika	220 mm
Rozmiar marginesów	5 mm na każdej krawędzi (ze zwiniętymi nośnikami, bez prowadnicy krawędzi)
Typ atramentu	Atrament ekosolwentowy SX z certyfikatem Greencard
Kolory	6 (CMYK, Lc, Lm) lub 7 (CMYK, Lc, Lm, Gy)
Max. pojemność zbiornika z atramentem	1,5 litra na kolor
Nośniki	wynyl, baner, papier, papier z niebieskim tyłem, nośnik podświetlany, płótno, tekstylia techniczne
Moduł grzewczy	3-kierunkowe wbudowane moduły grzewcze (przed/druk/po)
Tryby przyjmowania nośników	napinanie lub luzowanie wewnętrznej albo zewnętrznej części zawijanego nośnika
Interfejs	USB 2.0
Pobór mocy drukarka	do 2880 W podczas uruchamiania; do 100 W w trybie uśpienia
Zasilanie	200–240 V AC, 12 A, 50/60 Hz
Środowisko pracy	15–30°C (59–86°F), wilgotność względna 30–70% (bez skraplania)
Środowisko przechowywania	5–35°C (41–95°F), wilgotność względna 10–80% (bez skraplania)
Wymiary zewnętrzne	3095 × 935 × 1247 mm (wys. × szer. × głęb.)
Ciężar	321 kg lub mniej, bez nośników i pojemników z atramentem
Oprogramowanie	w zestawie oprogramowanie Onyx RIP Center Special Edition
Moduł trymera	Zapewnia równe obcinanie po wydruku z użyciem praktycznych mocowań
Nasadka do odprowadzania	Umożliwia podłączenie do systemu odprowadzania
Kołnierz o średnicy 2 cali	Do rolek o szerokości rdzenia wynoszącej 2 cale